

Опросный лист на заказ фильтра сетчатого дренажного жидкостного СДЖ

Данные организации/заказчика		
Наименование организации		
Контактные данные	Тел:	e-mail:
Контактное лицо		
Адрес объекта		
Самовывоз	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Технологические параметры		
Номинальный диаметр трубопровода, на котором установлен фильтр		<input type="text"/> мм
Давление	рабочее	<input type="text"/> МПа
	расчетное	<input type="text"/> МПа
Фильтруемый продукт	состав	
	плотность	<input type="text"/> кг/м ³
	вязкость	<input type="text"/> сСт
Характеристика среды	класс опасности по ГОСТ 12.1.007	
	взрыво- и пожароопасность по ГОСТ 12.1.004	
Производительность фильтра		<input type="text"/> м ³ /ч
Минимальная величина улавливаемых частиц		<input type="text"/> мм
Температура рабочей среды	минимальная	<input type="text"/> °С
	максимальная	<input type="text"/> °С
Минимальная температура окружающей среды		<input type="text"/> °С
Присоединение к трубопроводу		<input type="checkbox"/> патрубки под приварку <input type="checkbox"/> фланцы с ответными фланцами
Материальное исполнение фильтра		
Наличие теплоизоляции		
Требование стойкости против межкристаллитной коррозии		
Термообработка		
Сейсмичность района размещения		<input type="text"/> баллов
Характеристика присоединяемого трубопровода	наружный диаметр трубы	<input type="text"/> мм
	толщина стенки трубы	<input type="text"/> мм

Примечания	